

MIXER PLUS SMALL MONO

PLÂTRE - 2,2 KW

Machine à malaxage continu | référence : 903105200A



Pompe de malaxage continu monophasée (230 V) idéale pour la projection d'enduits pré-mélangés base chaux, ciment, enduits de finition, mastics, enduits colorés, colles, chapes, etc.. et tous produits adaptés à la mécanisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Capacité cuve | 150 L |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Protection thermique moteur | oui |
| Vitesse variable | 3 vitesses |
| Surpresseur à eau | oui |
| Débitmètre | oui |
| Sécurité manque d'eau | oui |
| Compresseur intégré | 8021008000 |
| Débit produit | de 8 à 26 L/min* |
| Distance max. desservie | 40 mètres* |
| Hauteur chargement | 91 cm |
| Dimensions (L x l x h) | 111 x 72 x 155 cm |
| Poids | 212 kg |
| | |
| Moto-réducteur chambre de malaxage | 2.2 kW - 320 tours/min |
| Moto-réducteur roue à poudre | 0.25 kW - 24 tours/min |

(*) en fonction des caractéristiques du produit utilisé, du stator, du rotor, du diamètre et de la longueur du tuyau, de la hauteur et de la température ambiante.

LIVRÉ AVEC

- Aérosol de montage
- Arbre de nettoyage
- Tuyau d'eau 19x26 ML 40 avec GEKA
- Câble électrique 20ML neoprene 3x6
- Adaptateur + GEKA
- Clé de déblocage
- Pièce de nettoyage
- Tuyau produit 25x37 15 ML avec raccords
- Tuyau air 13x19 ML 16 avec GEKA
- Lance complète Mixer tube aluminium
- Nécessaire d'entretien

MIXER®