

OPTIMIX 20

MONOPHASÉE - 2.2 KW

Machines à projeter produits pâteux | référence : 912000500A



Machine polyvalente idéale pour projeter les enduits traditionnels, pré-mélangés, produits spéciaux, chape de ciment, enduits décoratifs.

Il est possible d'utiliser tous les produits dont la granulométrie ne dépasse pas 6 mm, avec un temps de prise de 60 min et une densité qui permet le passage dans le tuyau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Capacité cuve | 80 L |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz |
| Puissance moteur | 2.2 kW |
| Débit compresseur | 230 L/min |
| Vitesse variable | oui |
| Puissance moteur du compresseur | 1.1 kW |
| Débit produit | 0 à 17 L/min |
| Distance max. desservie | 40 mètres* |
| Pression maxi. | 3.5 bar |
| Granulométrie maxi. | 6 mm |
| Compresseur intégré (cat. C5) | 8021007300 |
| Dimensions (L x l x h) | 140 x 70 x 81 cm |
| Poids | 185 kg |

(*) en fonction des caractéristiques du produit utilisé, du stator, du rotor, du diamètre et de la longueur du tuyau, de la hauteur et de la température ambiante.

LIVRÉ AVEC

- Aérosol de montage
- 2 tuyaux produit 35x50 10ML avec raccords 1"1/4
- Lance traditionnelle
- Câble électrique 20 ML neoprene 3x6 avec prise
- Tuyau air 13x19 ML 21 avec GEKA
- Nécessaire d'entretien

MIXER®